

コセール (KOSELL)

型式 KC6-250-20RV-1
KP6-250-25RV-1

電磁弁50A

CHB-V2-50-0L
DC24V (CKD)

エアバルブ10A

AB41-03-5-02H
DC24V (CKD)

50Aソケット

50Aソケット

600

→ろ過時
⇐逆洗時

50Aソケット

インレットチャッキ弁
(50A)

電磁弁50A

CHB-V1-50-0L
DC24V (CKD)

圧力計

OPG-AT-G1/4-60×0.6MPa
(ASK)

1087

816

10Aソケット

Ø275

Ø216.3

168.7

168.7

65

15

60

75

176

161

116.1

80.5

Ø322

3-Ø15

139.4

139.4

取付脚部平面図

本体ケーシングはSS製
(サビ止め塗装)

郵便番号	〒465-0012
住所	愛知県名古屋市名東区文教台1-512
電話	TEL<052>760-3365 (代) FAX<052>760-3375

記	KC6・・・セラミックフィルターエレメント KP6・・・SUSメッシュフィルターエレメント (3層)
	2007. 5. 1

承認	検図	設計	尺度	名称	コセール (KOSELL) KC6-250-20RV-1 KP6-250-25RV-1	
			1/6			
コイケE&S株式会社					図番	△