



型式表示方法 CLT-1-B1-**-***-*** KS-1

共通型式 1 2 3

記号	スイッチ仕様
00	なし
OK	下限1個
K0	上限1個
KK	上下限2個
3K	3個
4K	4個

記号	H-L 周寸法	
30	30	ミリ
200	200	ミリ
250	250	ミリ
300	300	ミリ
500	500	ミリ

記号	首下寸法
70	SUS70-ト 最小寸法
300	300 ミリ

(但し5ミリ単位で特注寸法製作可)

(但し5ミリ単位で特注寸法製作可)

近接スイッチ仕様		A接点
制御出力	DC 12~24 v	
制御出力(閉容量)	3~100 mA	
制御出力(許容出力)	50 mA以下	
応答周波数	0.5 KHz	
使用温度範囲	-25~70°C	

例)

- a) H-L間 300mm
 - b) 首下寸法 150mm
 - c) 近接スイッチ(A接点) 2個
- 型式 CLT-1-B1-KK(*1)-300-150KS-1
- (*1) 近接スイッチ 3個以上の場合
- スイッチ3個 → 3K
 - スイッチ4個 → 4K

品番	品名	数量	規格/メーカー	型式
14	フランジカラー	2	SS400 FC-002	
13	近接スイッチブラケット	*	Fe BK-002	
12	近接スイッチ	*	オムロン E2E-X7D1-N	
11	六角穴付ボルト	4	M5x30	
10	パッキン	1	シリコンゴム G67-002	
9	テレスコカバー	1	SS400 CLT-2-B1-C0-***	
8	フロート	1	SUS316 W50-004	
7	シャフト	1	SUS304 P3-002	
6	フランジ	1	Uポリマ F80-002	
5	パイプ	1	Uポリマ S50-002	
4	カラー	1	Fe KC-427	
3	スペーサー	2	アクリル MS40-001	
2	ガイドパイプ	1	SUS304 5x5~50	
1	エアブリーザー	1	Uポリマ A75-002	

品番承認	検図	設計	数量	尺度	型式
				1/4	クリーンレベルタワー (洗浄機仕様) CLT-1-B1-**-***-***KS-1
コイケE&S株式会社					図番

郵便番号 〒465-0015
住所 愛知県名古屋市名東区若葉台1519
電話 TEL<052>760-3365(代) FAX<052>760-3375

記 フランジ形状一部変更 2003.05.01
フロート形状変更 2018.06.01

2021.02.01

