


型式表示方法



[1]

記号	スイッチの仕様
00	なし
OK	下限1個
K0	上限1個
KK	上下限各1個
3K	上中下限各1個
4K	4個

[2]

H-L間寸法	A寸法
~ 50mm	132mm
55~100mm	182mm
105~150mm	232mm
155~200mm	282mm
205~250mm	332mm
255~300mm	382mm
305~350mm	432mm
355~400mm	482mm
405~450mm	532mm
455~500mm	582mm

[3]

記号	首下寸法
70	70ミリ以上より特注寸法可

近接スイッチ仕様 A接点

負荷電圧	DC 12 ~ 24 v
制御出力(開閉容量)	3 ~ 100 mA
制御出力(許容出力)	50mA or under
応答周波数	0.5 KHz
使用温度範囲	-25 ~ 70 °C

14	近接スイッチブラケット	**	Fe	BK-004	
13	下アルミストッパー	**	アルミ	AL12-001	
12	上アルミストッパー	1	アルミ	AL12-001	
11	近接スイッチ	**	オムロン	E2E-X7D1-N	
10	六角穴付ボルト	4		M5	
9	パッキン	1	ポリイミド	G67-001	
8	フロート	1	SUS304	W95-001	
7	シャフト(検知用)	1	SUS304	P3-002	
6	シャフト	1	SUS304	P3-002	
5	フランジ	1	アルミ	F80A-020A	
4	パイプ	1	Uポリマ	S50-002A	
3	カラー	1	Fe	KC-5157	
2	パイプ&寸切ボルト	5	SUS304 & SS400	パイプ SUS304, 寸切ボルト SS400	
1	フランジ	1	アルミ	F80A-010A	

郵便番号 〒465-0015
 住所 愛知県名古屋市名東区若葉台1519
 電話 TEL<052>760-3365(代) FAX<052>760-3375

記
 2021.02.01

品番承認 品名 検図 設計 数量 1 3 尺度 型式
 クリーソレベルタワ- (洗浄機仕様)
 CLG-1-S3-**-**-**XSL
 コイケE&S株式会社 図番