



型式表示方法 CLT-1-B1-\*\*-\*\*\*-\*\*\* KSL-1

共通型式      1      2      3

記号	スイッチ仕様
00	なし
0K	下限1個
K0	上限1個
KK	上下限2個
3K	3個
4K	4個

記号	H-L間寸法	
30	30	ミリ
200	200	ミリ
250	250	ミリ
300	300	ミリ
500	500	

(但し5ミリ単位で特注寸法製作可)

記号	首下寸法
70	SUS70-ト 最小寸法
300	300      ミリ

(但し5ミリ単位で特注寸法製作可)

近接スイッチ仕様		A接点
負荷電圧	DC 12~24 v	
制御出力(開閉容量)	3~100 mA	
制御出力(許容出力)	50 mA以下	
応答周波数	0.5 KHz	
使用温度範囲	-25~70°C	

例)

a) H-L間	300mm
b) 首下寸法	150mm
c) 近接スイッチ(A接点)	2個

型式 CLT-1-B1-KK(\*1)-300-150KSL-1

(\*1) 近接スイッチ 3個以上の場合

スイッチ3個 → 3K

スイッチ4個 → 4K

15	フランジカラー	2	SS400	FC-002
14	ガイドパイプ	1	SUS304	5x5~50
13	近接スイッチブラケット	*	Fe	BK-002
12	近接スイッチ	*	オムロン	E2E-X7D1-N
11	六角穴付ボルト	4		M5x30
10	パッキン	1	シリコソジム	G67-002
9	テレスコカバー	1	SS400	CLT-2-B1-C0-***
8	フロート	1	SUS316	W95-001
7	シャフト	1	SUS304	P3-002
6	フランジ	1	Uポリマ	F80-002
5	パイプ	1	Uポリマ	S50-002
4	カラー	1	Fe	KC-427
3	スペーサー	2	アクリル	MS40-001
2	フィルター	1	特殊ケタケ	MF-30
1	エアブリーザー	1	Uポリマ	A75-002

郵便番号 〒465-0015

住所 愛知県名古屋市中区東区若葉台1519

電話 TEL<052>760-3365(代) FAX<052>760-3375

記 2 + 3 が800mm以上の場合に使用してください

2021.02.01

品番	品名	数量	規格/メーカー	型式
	承認 検図 設計		尺度 1/4	型式
				クリーンレベлтаワー(洗浄機仕様)
				CLT-1-B1-**-***-***KSL-1
コイケE&S株式会社				図番